




# VONDELPARK OPENLUCHT THEATER

## TECHNISCHE GEGEVENS 2022:

### AFMETINGEN PODIUM:



**NB!** De maximaal te produceren geluidsdruk gemeten bij de mixer, 20 meter vanaf het podium, is overdag 82 dB en 's avonds 78 dB.

Er is altijd een geluidstechnicus van het Vondelpark Openluchttheater aanwezig, hij bepaalt ten allen tijde het geluidsvolume. Het Vondelpark Openluchttheater beschikt niet over een eigen back-line.

Voor meer informatie: Seth Mook: 06-53 911553 [sethmook@xs4all.nl](mailto:sethmook@xs4all.nl)

### GELUID:

- PA** d&b soundsystem  
L/R 6x d&b T10, Cluster 4x D&B T10 (gevloegen in het grid)  
6 x d&b B4 sub (in sub array onder het podium)
- Monitors** *in totaal 8 monitors, verdeeld over 8 groepen:*  
8x d&b max 12  
4x D6 amp
- In EAR** 2 Sennheiser – EW300IEM G3 (blok A)  
3 Behringer Powerplay P1 draadgebonden In EAR systeem  
5 Sennheiser IE4 Earphone met IEM 4 molds
- Tafel FOH** Digico SD9 met D-rack (32in/16out) (monitors vanaf de foh)

**Microfoons**  
4 Shure Beta SM 57A  
1 Shure sm 57  
4 Shure Beta SM 58A  
2 Shure Beta SM 58  
4 Shure Beta SM 87  
4 Neumann KM 184  
2 Neumann KM 140  
1 Sennheiser e602 (Kick)  
1 Shure sm 52 b  
4 Sennheiser e604 MZH 604  
4 Sennheiser MD 421  
2 Crown PCC 160  
4 Sennheiser MKH 416 P 48  
8x Countryman DI type 85  
2x Stage Line DI (passief)  
2x Behringer DI DI20

**Zenders**  
*4x ontvanger met 4 Handzender of 4 belt zender*  
4x Sennheiser SKM 5000 handzender (K58-60) met kapsel ME5001  
4x Sennheiser SK 50 belt-pack (K58-60)  
2x Sennheiser 3032 ontvanger (K58-60, 766-790Mhz)  
4x Countryman B3 (SK50-plug)  
2x Countryman E6 headset mic  
2x Shure Handzender sm 58, BLX-2  
1x Shure BLX-88 ontvanger (2x ontvanger, 614-638 MHz)  
2x Shure Handzender QLXD24E/58b  
2x Shure ontvanger systeem QLXD24E K51

**DJ set**  
2x pioneer CDJ 900 CD speler (USB player)  
1x pioneer DJM 850 DJ mixer  
op verzoek: 2x Technics SL1200 mk2 draaitafel

**Vleugel** Yamaha C3 (op verzoek te gebruiken ivm stemmen)

**LICHT:**

**Tafel** Compulite Spark Top  
**Dimmers** 36 dimmers: 3x 12 ch ADB dimmers  
**Spots** standaard te gebruiken in de kap:  
6x PAR 64 Medium -als 1<sup>e</sup> lijn frontlicht (1<sup>e</sup> 2meter)  
standaard te gebruiken in grid:  
2x 4-bar met 4 x PAR 64 wide -als 2<sup>e</sup> lijn front licht (v.a. 2m en verder)  
2x 4-bar met 4 x PAR 64 Medium- als zijlicht  
2x 4-bar met Led Par GLG (R/G/B/W/Au/V) –als tegenlicht